

czytnik zbliżeniowy

CT2000 Prox



Czytnik zbliżeniowy CT 2000 jest nowoczesnym wielozadaniowym urządzeniem przeznaczonym do pracy niezależnej, współpracy z innymi urządzeniami serii CT 2000 lub innymi systemami. Komunikacja z innymi urządzeniami odbywa się po magistrali RS485. Wyjścia typu otwarty kolektor o obciążalności prądowej do 500 mA, programowalne na czas od 1/2 sekundy do 50 godzin. Programowanie wszelkich ustawień odbywa się za pośrednictwem interfejsu i komputera.

cechy urządzenia:

- breloki zbliżeniowe — brak kontaktu mechanicznego
- trwała konstrukcja, odporny na uszkodzenia i próby sabotażu (wbudowany styk antysabotażowy)
- wodoodporny, nierdzewny, przeznaczony do pracy na zewnątrz lub wewnątrz budynku
- 2 poziomy bezpieczeństwa: użytkownika i inżyniera
- do 100 użytkowników breloków
- możliwość używania razem z klawiaturą (kod + brelok)
- wymiary breloka $\checkmark = 8$ mm, długość = 50 mm
- komunikacja z innymi urządzeniami po magistrali RS485
- 3 diody świecące — możliwość zmiany ustawień świecenia diod
- osobny adres (numer ID) dla każdego czytnika
- pamięć ustawień w razie zaniku zasilania
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- atest SKAFOR

typowe zastosowania:

- prosta kontrola dostępu (sterowanie rygłem)
- załączanie / wyłączenie systemu alarmowego
- rejestracja czasu wejścia
- czytnik zbliżeniowy zintegrowany z systemem alarmowym CT 2000 lub innym

CONLAN